

硫酸第一鉄液

硫酸第一鉄は、従来七水塩の結晶状態で染色排水の脱色、化学酸化法（フェントン法）による凝集処理、脱臭用途、また、発電所等における海水冷却系統の熱交換器の防食剤など多方面で使用されています。

当社は、作業性の改善・コストダウン等の御要望にお答えするため、液体で供給させていただきます。

1. 性状

外 観	:	淡青緑色の透明液体
比 重	:	1.10～1.30
第 一 鉄 (Fe ²⁺)	:	4.0～6.0%
第 二 鉄 (Fe ³⁺)	:	0.5%以下

2. 特 長

- ①製品が液体ですから、従来のような結晶硫酸第一鉄の溶解作業の手間が省けます。
- ②長期間の貯蔵においても沈殿物の生成が殆どありません。

3. 使用方法

- ①貯蔵タンク、注入ポンプおよび配管等は耐酸製品のものをご使用ください。
- ②必要注入量は状況により変わりますので、あらかじめラボ試験により決定するようにしてください。

4. 製品荷姿

タンクローリー

多木化学株式会社

本 社：〒675-0124 兵庫県加古川市別府町緑町2番地 電話0794(37)2000

仙台営業所 電話022(265)0691 東京営業所 電話03(3543)1905

名古屋営業所 電話052(773)3361 大阪営業所 電話06(6444)3306

加古川営業所 電話0794(37)2000 福岡営業所 電話093(761)0277